


 GAMA
 DE PRODUCTOS
ENSILAJE

SILASOL Blanco

FICHA TÉCNICA

MAGNITUD	VALOR	UNIDADES	NORMA
Espesor	150	μ	ISO 4591
PROPIEDADES MECANICAS			
Carga en rotura			
D.M.	21	MPa	EN ISO 527-3
D.T.	21	MPa	EN ISO 527-3
Alargamiento en rotura			
D.M.	500	%	EN ISO 527-3
D.T.	650	%	EN ISO 527-3
Resistencia al impacto F50			
CARA	400	gr	ISO 7765
PLIEGUE	175	gr	ISO 7765
PROPIEDADES ÓPTICAS			
Transmisión luminosa relativa	10	%	EN 13206
OTRAS PROPIEDADES			
Reflexión de luz visible	75	%	
Campañas agrícolas	S1		EN 13207
Propiedades especiales			

Control de Calidad

Los datos que aparecen en esta Ficha Técnica son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título informativo. Pueden variar dependiendo de las dimensiones del producto, equipo de fabricación, etc... SOLPLAST, S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso. Como la utilización de estos datos está fuera de nuestro control, esta Ficha Técnica no determina garantía ni responsabilidad por parte de SOLPLAST, S.A. ante cualquier pérdida o daño que resulte del uso de la misma.